

Betonvibrátorok



A beton bedolgozásához nagyfrekvenciás vagy spirális meghajtású vibrátorokat ajánlunk. A nagyfrekvenciás betonvibrátorok minden betonbedolgozási munkánál hatékonyan alkalmazhatók. A nagyfrekvenciás vibrátorok 42 V / 200 Hz feszültséggel működnek, ami egy - vagy háromfázisú frekvenciaváltóval állítható elő. A vibrátorfejek 36, 42, 50, 57 vagy 65 mm átmérőjűek. A fejeket 5 méter hosszú tömlővel és 10 méter kábellel szállítjuk, de rendelhetők igény szerinti hosszúságban is. A **RABBIT** spirális meghajtású vibrátor vállra akasztható hajtóműből és hajlékony spiráltengellyel meghajtott fejből áll. Ezeket a vibrátorokat kisebb mennyiségű beton bedolgozásához javasoljuk. Jellemzőjük az egyszerű kezelhetőség, megbízható működés. A vibrátorfejek 25, 38, 48 mm átmérőjűek, a tengely hossza 1 - 5 m.

DEUTZ dízelmotoros áramfejlesztők



Cégünk 570 kVA-ig kínál **Deutz** dízelmotoros áramfejlesztőket. A Deutz motor igen hosszú élettartamú, erős, megbízható, kevés karbantartást igénylő német gyártmány. A gépeket alapkeretre építve, kültéri burkolattal vagy utánfutóra építve kínáljuk. Indítóautomatikával ellátva hálózati feszültség kiesése esetén automatikusan indulnak, így ideális tartalék áramforrásként is. Azoknak javasoljuk, akik hosszú távra tervezik vállalkozásukat.

Típus:	TR-20 D	TR-30 D	TR-40 D
Elektromos teljesítmény:	20 kVA	30 kVA	40 kVA
Áramerősség:	28 A	42 A	57 A
Típusa:	F3M2011F	F4M2011F	BF4M2011F
Max. fogyasztás:	4,5 liter/óra	6,8 liter/óra	8,6 liter/óra
Üzemanyagtartály:	40 liter	40 liter	40 liter
Tömeg burkolattal:	655 kg	720 kg	750 kg

Betonsimítók



A **MAKER** betonsimítók frissbeton felületek simítására és tömörítésére szolgálnak. A gép alkalmazásával egyenletes, sima és tömör felületet nyerünk. Gépeinket kínáljuk **HONDA** benzinmotoros vagy elektromotoros meghajtással. Dupla-rotoros kivétel is rendelhető.

Típus:	LS60 H	LS90 H	LS 120 H
Munkaátmérő:	610 mm	920 mm	1120 mm
Lapátok száma:	4	4	4
Tömeg:	57 kg	78 kg	114 kg
Meghajtómotor:	HONDA GX-120	HONDA GX-160	HONDA GX-270

Vibrogerendák



A **PENTIUM** vibrogerendák közepes méretű betonfelületek bedolgozásának ideális eszköze. Könnyen kezelhető, egyszerű karbantartást igénylő gépek, emellett jó hatásfokkal végezhetők a tömörítési és simítási feladatok. A gerendák kétféle profilban készülnek: tömörítéshez és simításhoz kialakítottak.

Meghajtómotor:	HONDA GX-25
Teljesítmény:	1,1 LE
Vibrációs szám:	7000 / perc
Tömeg:	14 kg
Gerenda tömege:	3 kg / méter
Gerendahosszak:	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 méter